



**ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
УПРАВЛІННЯ ЕКОЛОГІЇ ТА ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ**

вул. Сахарова 23 А, м. Івано-Франківськ, 76014, тел./факс 52-61-50;
e-mail: main@eco.if.gov.ua, код ЄДРПОУ 40008068

16.06.2026

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки
впливу на довкілля

(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на
довкілля)

АТ «УКРСПЕЦТРАНСГАЗ»,

код ЄДРПОУ 00157842,

юридична адреса: 77503,

Івано-Франківська область,

Калуський район,

м. Долина,

вул. Промислова, 3

(заявник та його адреса)

16.06.2026

(дата видачі)

№03-03/13

(номер висновку)

13365

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля
планованої діяльності)

№03-02/13 від 16.06.2026

(номер і дата звіту про громадське обговорення)

ВИСНОВОК

з оцінки впливу на довкілля

За результатами оцінки впливу на довкілля, здійсненої відповідно до статей 3, 6-7, 9 і 14* Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» планованої діяльності АТ «УКРСПЕЦТРАНСГАЗ» код ЄДРПОУ 00157842 «Реконструкція майнового комплексу АТ «УКРСПЕЦТРАНСГАЗ» за адресою: 77503, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, м. Долина, вул. Промислова, б. 3» встановлено, що процедура оцінки впливу на довкілля зазначеної діяльності розпочата 16.06.2025 шляхом оприлюднення в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля повідомлення про плановану діяльність (реєстраційний № 13365), 27.04.2026 в Єдиний реєстр з оцінки впливу на довкілля внесено оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та звіт з оцінки впливу на довкілля.

Повідомлення про плановану діяльність, відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» (далі - Закону) було розміщено в шести публічних місцях на території Долинської міської ради Калуського району Івано-Франківської області, зокрема, у приміщенні Долинської міської ради на проспекті Незалежності, 5 в м. Долина, при вході до приміщення аптеки «Подорожник» по вул. Грушевського, 30 в м. Долина, при вході до приміщення

ТЦ «Епіцентр» по вул. Нафтовиків, 8 Г в м. Долина, на зупинці громадського транспорту на проспекті Незалежності, 3 А в м. Долина, при вході до приміщення відділення «Укрпошта», по вул. Міцкевича, 69 в м. Долина, у приміщенні АТ «УКРСПЕЦТРАНСГАЗ» по вул. Промислова, 3 в м. Долина Калуського району Івано-Франківської області.

Оголошення про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля, відповідно до ч. 3 ст. 4 Закону було розміщено в п'яти публічних місцях, зокрема, у приміщенні Долинської міської ради на проспекті Незалежності, 5 в м. Долина, на зупинці громадського транспорту на проспекті Незалежності, 3 А в м. Долина, при вході до приміщення ТЦ «Епіцентр» по вул. Нафтовиків, 8 Г в м. Долина, при вході до приміщення аптеки «Подорожник» по вул. Грушевського, 30 в м. Долина, у приміщенні АТ «УКРСПЕЦТРАНСГАЗ», по вул. Промислова, 3 в м. Долина Калуського району Івано-Франківської області.

Звіт з оцінки впливу на довкілля розміщено в приміщеннях Долинської міської ради (Івано-Франківська область, Калуський район, м. Долина, пр. Незалежності, 5), АТ «УКРСПЕЦТРАНСГАЗ» (Івано-Франківська область, Калуський район, м. Долина, вул. Промислова, 3), управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації (м. Івано-Франківськ, вул. Сахарова, 23 А).

Відповідно до пункту 2² статті 17 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» тимчасово, на період дії воєнного стану на території України, введеного Указом Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 64/2022, затвердженим Законом України «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного стану в Україні» від 24 лютого 2022 року № 2102-ІХ, громадські слухання, передбачені статтею 7 цього Закону, проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

Громадські слухання з обговорення Звіту з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності відбулися 13.05.2026 о 10:00 годині в режимі відеоконференції, за посиланням: <http://meet.google.com/cqc-hbrh-xrb>.

За результатами громадського обговорення повідомлення про плановану діяльність та звіту з оцінки впливу на довкілля пропозиції і зауваження не надходили.

Планована діяльність, тип, основні характеристики та місце провадження планованої діяльності.

Звітом з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності (далі – Звіт) визначено, що реконструкція майнового комплексу АТ «УКРСПЕЦТРАНСГАЗ» передбачається на земельній ділянці площею 8,8957 га в межах м. Долина Долинської міської ради Івано-Франківської області. Земельна ділянка з кадастровим номером 2622010100:01:028:0021 перебуває в постійному користуванні АТ «УКРСПЕЦТРАНСГАЗ». Категорія земель: землі промисловості, транспорту, зв'язку, енергетики, оборони та іншого призначення. Вид цільового призначення земельної ділянки: 11.04 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд технічної

інфраструктури (виробництва та розподілення газу, постачання пари та гарячої води, збирання, очищення та розподілення води).

Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, що затверджені наказом Міністерством охорони здоров'я України від 19.06.1996 № 173 (далі - ДСП 173-96) для пункту очистки, промивки та пропарки цистерн при перевезенні нафти і нафтопродуктів розмір СЗЗ становить 50 м. Відповідно до Додатку 6 ДСП 173-96, для резервуарів зберігання легкозаймистих речовин санітарно-захисна зона складає 100,00 м. Найближча житлова забудова від промислового майданчика розташована в південно-західному напрямку на відстані 300,00 м.

АТ «УКРСПЕЦТРАНСГАЗ» займається ремонтом та технічним опосвідченням вантажного залізничного транспорту, який використовується при наданні послуги з перевезення скраплених вуглеводневих газів (СВГ) та операціями зливу-наливу залишкових СВГ при проведенні оптової та роздрібної торгівлі скрапленими вуглеводневими газами.

Реконструкція ремонтно-випробувального пункту АТ «УКРСПЕЦТРАНСГАЗ» полягатиме у влаштуванні підземних одностінних резервуарів, а також допоміжного устаткування для приймання, зберігання й технологічного переливу скраплених вуглеводневих газів із залізничного транспорту в: залізничний та/або автомобільний транспорт, резервуарну установку, існуючу котельню підприємства, існуючу АГЗП підприємства.

Планованою діяльністю передбачено встановлення 18 підземних одностінних резервуарів обсягом 54,00 м³ кожний для зберігання скраплених вуглеводневих газів і 2 підземних одностінних резервуара обсягом 54,00 м³ кожний для зберігання бензину, а також допоміжного устаткування для приймання, зберігання й технологічного переливу скраплених вуглеводневих газів, що представлено технологічно зв'язаними об'єктами й спорудами. Загальна ємність бази (складу зберігання СВГ) становитиме 972,00 м³.

Кожен резервуар бази зберігання встановлюється підземно на бетонних фундаментах. Резервуари передбачається встановлювати з нахилом в сторону зливного патрубку. Перед встановленням резервуарів в проєктне положення виконується антикорозійний захист поверхні резервуарів та їх опор «дуже посиленою» ізоляцією.

Для захисту резервуарів від електрохімічної корозії передбачається встановлення станції катодного захисту. Для запобігання підвищення тиску більше робочого, кожен резервуар оснащуватиметься запобіжними клапанами.

На кожному резервуарі бази зберігання встановлюватимуться манометри, технологічні датчики контролю тиску, рівня рідкої фази, температури газу. Інформація щодо технологічних параметрів зберігання газу в базі направлятиметься на пульт керування диспетчера. Ступінь наповнення резервуарів становитиме не більше 90,00 % рідкої фази газу.

Проєктними рішеннями передбачено влаштування двох постів зливу/наливу СВГ (з автоцистерни та із залізничної цистерни). Зазначені пости оснащуватимуться системою труб рідкої й парової фаз із запірними пристроями, манометрами, продувними лініями.

Для запобігання виходу газу в атмосферу під час порушення герметичності зливних пристроїв на трубопроводах передбачено влаштування швидкісних клапанів. При перевищенні швидкості руху газу спрацьовуватиме клапан, який перекриває трубопровід, що дозволяє оператору наблизитись до посту й в ручному режимі перекрити запірну арматуру. З метою закривання (перекривання) трубопроводів постів зливу/наливу СВГ передбачено оснащення їх кульовими кранами з електроприводами. На ділянках газопроводів рідкої фази, обмежених запірними пристроями, для захисту трубопроводів від перевищення тиску при нагріванні сонячними променями передбачено влаштування запобіжно скидних клапанів.

Для наливу СВГ в автоцистерни та/або в залізничні цистерни використовуватимуться насоси, що встановлені в насосному відділенні. Контроль роботи технологічної схеми на кожному трубопроводі здійснюватиметься за показниками манометрів. Для заземлення цистерн під час транспортування СВГ за межами вибухонебезпечної зони влаштовуватимуться пристрої для заземлення, які з'єднані з контуром заземлення. Усі роботи із наливу/зливу СВГ проводитимуться виключно після приєднання цистерни до заземлення.

Технологічні об'єкти представлено зв'язаними між собою технологічними трубопроводами. Проектними рішеннями передбачено використання безшовних сталевих трубопроводів, які працюють під тиском 1,60 МПа.

Після монтажу всіх технологічних трубопроводів, здійснюватиметься їх випробування на міцність гідравлічним методом. Прокладання трубопроводів здійснюватиметься відкрито на опорах з використанням негорючих матеріалів на висоті не менше 0,50 м від рівня землі. Для захисту від атмосферної корозії труби покриватимуться фарбами, які витримують коливання температур й атмосферних опадів на відкритому повітрі.

На ділянках газопроводів рідкої фази, обмежених вимикаючими пристроями, для захисту трубопроводів від перевищення тиску при нагріванні сонячними променями передбачено влаштування запобіжно скидних клапанів.

Для зберігання бензину марок А-92 та А-95 на промисловому майданчику передбачено встановлення двох підземних горизонтальних резервуарів проектним обсягом 54,00 м³ кожний. Реалізація бензину споживачам буде здійснюватися через існуючу двосторонню паливороздавальну колонку (ПРК) продуктивністю 2,40 м³/годину (40 л/хв). Для розрахунку приймається заправлення не більше 2-х автомобілів на одну ПРК одночасно. ПРК обладнана системою рекуперації парів і цокольним піддоном з контролем витоку палива (система захисту ґрунтових вод).

Залізничні цистерни, в кількості 700 одиниць в рік, які поступають на підприємство для технічного опосвідчення та ремонту, містять пари СВГ з тиском у цистернах 0,07 МПа.

Перед початком деповського капітального ремонту залізничних цистерн чи їх технічного опосвідчення на ремонтно-випробувальному пункті підприємства, проводиться обов'язкова операція зливу СВГ із цистерн та відкачка парової фази СВГ до залишкового тиску 0,02 МПа. Після чого цистерни продуваються азотом з тиском до 0,80 МПа для видалення залишків СВГ на свічу. Цистерни, які

підлягають технічному огляду додатково пропарюються водяною парою під тиском до 0,60 МПа для полегшення процесу зачистки внутрішньої поверхні.

У процесах зливу, приймання, відпуску та зберігання СВГ, мають місце безповоротні втрати СВГ технологічні і природні. Уникнути безповоротних втрат СВГ, при існуючих рівнях технологічних процесів експлуатації устаткування неможливо. Відкачані пари СВГ максимально використовуються підприємством для потреб виробництва, замість спалювання злитих СВГ на факел. Для здійснення процедури зливу скраплених вуглеводневих газів застосовується удосконалена схема зливу СВГ.

Злиті скраплені вуглеводневі гази використовуються для газопостачання котельні, для існуючого газозаправного пункту скрапленого газу АГЗП, для забезпечення робочого транспорту паливом та для відпуску СВГ споживачам.

Для забезпечення безперебійного електропостачання промислового майданчика передбачається використання дизель-генератора Akxa AD 275, який працює на дизельному паливі.

Час виконання будівельних робіт становитиме 2 роки.

Річна продуктивність перевантаження скраплених вуглеводневих газів становитиме – 40000,00 т/рік. Режим роботи підприємства становить 365 днів на рік, 1 зміна, 8 год/добу.

Управління екології та природних ресурсів
Івано-Франківської обласної державної адміністрації
(уповноважений орган)

враховуючи дані, наведені у Звіті, щодо оцінки ймовірних впливів на довкілля планованої діяльності, а саме:

- вплив на атмосферне повітря.

При виконанні підготовчих і будівельних робіт вплив на атмосферне повітря матиме короткочасний та локальний характер.

При виконанні підготовчих і будівельних робіт джерелами викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря будуть: будівельна техніка, відвал ґрунту, склад піску, склад щебеню, зварювальний та газорізальний пост, фарбувальний пост, роботи з матеріалами, до складу яких входить бітум.

В атмосферне повітря викидатимуться такі забруднюючі речовини: заліза оксид, марганець та його сполуки, хрому шестивалентний, азоту діоксид, кремнію діоксид аморфний, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, фтористі газоподібні сполуки, фториди добре розчинні неорганічні, фториди погано розчинні неорганічні, толуол, спирт бутиловий, бутилацетат, етилацетат, вуглеводні насичені C₁₂-C₁₉, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок не диференційовані за складом. Загальна кількість викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при проведенні підготовчих робіт і будівельних робіт становитиме 74,5464 т/рік.

За даними розрахунків, що наведені у Звіті, при виконанні підготовчих та будівельних робіт, на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови відсутні перевищення встановлених гігієнічних нормативів ГДК. У період виконання

підготовчих і будівельних робіт вплив на атмосферне повітря, згідно з виконаними розрахунками, оцінюється як допустимий.

Джерелами викидів в атмосферне повітря при провадженні планованої діяльності будуть: ПРК, труба дизель-генератор, запобіжні клапани резервуарів для зберігання СВГ, злив СВГ із залізничної цистерни, злив СВГ із автомобільної цистерни, налив СВГ до залізничної цистерни, налив СВГ до автомобільної цистерни, запобіжні клапани резервуарів для зберігання бензину, злив бензину із залізничної цистерни, злив бензину із автомобільної цистерни, налив бензину до залізничної цистерни, налив бензину до автомобільної цистерни. Всього на території промислового майданчика при провадженні планованої діяльності буде налічуватися 76 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з них: 46 організованих та 30 неорганізованих.

В атмосферне повітря викидатимуться такі забруднюючі речовини: заліза оксид, марганець і його сполуки, азоту діоксид, ангідрид сірчистий, вуглецю оксид, бутан, пентан, метан, пропілен, етилен, ксилол, толуол, бенз(а)пірен, спирт бутиловий, спирт етиловий, бутилацетат, 2-етоксіетанол, ацетон, одорант СПМ (суміш природних меркаптанів), бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець), уайт-спірит, гас, вуглеводні насичені C_{12} - C_{19} , речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційовані за складом, формальдегід, пропан, етан, азоту (1) оксид, НМЛОС, вуглецю діоксид.

При провадженні планованої діяльності до атмосферного повітря потраплятиме 2330,4011 т/рік забруднюючих речовин (у тому числі 2256,7792 т/рік парникових газів).

За даними Звіту, на межі санітарно захисної зони та житлової забудови відсутні перевищення встановлених гігієнічних нормативів ГДК.

Таким чином, вплив планованої діяльності на повітряне середовище з урахуванням реалізації передбачених природоохоронних заходів та додержанні визначених обмежень характеризується як екологічно допустимий.

- вплив на водне середовище.

Під час підготовчих і будівельних робіт для забезпечення господарсько-питних потреб передбачається використання привозної води. Відповідно до проведеного розрахунку обсяг водоспоживання на господарсько-побутові потреби становить 0,059 тис. m^3 /рік. Вода для питних потреб доставлятиметься на майданчик будівництва автотранспортом в бутильованому вигляді й розміщуватиметься в побутовому приміщенні.

На виробничі потреби вода необхідна для зволоження ґрунту при влаштуванні насипів ґрунту. Витрата привозної води на виробничі потреби складатиме до 10,00 m^3 /добу. Доставка води здійснюється підрядною організацією автоцистернами. Зберігання технічної води на майданчику будівництва передбачається в пересувних ємностях.

Утворені господарсько-побутові стічні води відводитимуться в обладнаний септик, з якого, по мірі накопичення, відкачуватиметься вакуумною машиною, згідно з укладеним договором.

Відведення дощових стічних вод із будівельного майданчика відбудуватиметься дощоприймальними лотками на існуючі очисні споруди, що

розташовані на промисловому майданчику АТ «УКРСПЕЦТРАНСГАЗ». Після очищення поверхневого стоку до нормативних показників якості, відведення стічної води здійснюється через випуск № 1 в поверхневий водний об'єкт - річку Луцава.

При здійсненні планованої діяльності водопостачання об'єкта планується здійснювати через існуючу систему централізованого водопостачання м. Долина. Обсяг водоспоживання на господарсько-побутові потреби становить 0,045 м³/добу або 0,016 тис.м³/рік. Утворені господарсько-побутові стічні води відводитимуться на існуючі очисні споруди господарсько-побутових стоків АТ «УКРСПЕЦТРАНСГАЗ».

Під час експлуатації об'єкту використання води на виробничі потреби не передбачається. Скид виробничих стічних вод не передбачається.

Відведення дощових стічних вод із майданчика провадження планованої діяльності відбуватиметься дощоприймальними лотками, що влаштовуватимуться периметром проєктованого основного й допоміжного обладнання на існуючі очисні споруди, які розташовані на промисловому майданчику АТ «УКРСПЕЦТРАНСГАЗ».

Відведення очищених господарсько-побутових та дощових стічних вод здійснюється через випуск № 1 у річку Луцава згідно дозволу на спеціальне водокористування від 05.08.2024 № 76/ІФ/49д-24 терміном дії до 05.08.2027. Обсяги використання води, а також скидання забруднюючих речовин із зворотними водами в поверхневий водний об'єкт під час провадження планованої діяльності відповідатимуть умовам (залишаються без змін) дозволу на спеціальне водокористування.

Згідно дозволу на спеціальне водокористування допустимий обсяг скиду АТ «УКРСПЕЦТРАНСГАЗ» через випуск № 1 в р. Луцава становить 17,59 тис.м³/рік. Згідно цього дозволу, гранично-допустимий скид у річку Луцава складає: завислі речовини – 0,08795 т/рік, БСК₅ – 0,05309 т/рік, ХСК – 0,26385 т/рік, азот амонійний – 0,00915 т/рік, нітрати – 0,04573 т/рік, нітроти – 0,00299 т/рік, фосфати – 0,00422 т/рік, сульфати – 0,45734 т/рік, хлориди – 0,42216 т/рік, нафтопродукти – 0,00074 т/рік, СПАР – 0,00176 т/рік, мінералізація – 3,8698т/рік.

Вплив на водне середовище оцінюється як допустимий.

- управління відходами.

У процесі підготовчих та будівельних робіт передбачається утворення відходів, а саме: свинцеві батареї (16 06 01*), синтетичні та моторні мастила, трансмісійні та мастильні оливи (13 02 06*), батареї і акумулятори, віднесені до кодів 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, та невідсортовані батареї і акумулятори, що містять ці батареї (20 01 33*), масляні фільтри (16 01 07*), абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами (15 02 02*), відходи, позначені як небезпечні, частково стабілізовані (19 03 04*), металева упаковка, що містить тверду пористу матрицю із небезпечних речовин, включаючи пусті газові балони (15 01 11*), відпрацьовані шини (16 01 03), гальмові колодки інші, ніж зазначені за кодом 16 01 11 (16 01 12), відходи процесів зварювання (12 01 13), пластмасова упаковка (15 01 02), змішані

побутові відходи (20 03 01), змішані відходи будівництва і знесення будівель інші, ніж зазначені за кодами 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (17 09 04).

В процесі провадження планованої діяльності можуть утворюватися такі види відходів: свинцеві батареї (16 06 01*), синтетичні та моторні мастила, трансмісійні та мастильні оливи (13 02 06*), батареї і акумулятори віднесені до кодів 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, та невідсортовані батареї і акумулятори, що містять ці батареї (20 01 33*), масляні фільтри (16 01 07*), абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральне ганчір'я та захисний одяг, забруднені небезпечними речовинами (15 02 02*), відходи, позначені як небезпечні, частково стабілізовані (19 03 04*), донні шлами (осад, мул) на дні резервуарів (05 01 03*), металева упаковка, що містить тверду пористу матрицю із небезпечних речовин, включаючи пусті газові балони (15 01 11*), шлами масловловлювачів (13 05 03*), відпрацьовані шини (16 01 03), гальмові колодки інші, ніж зазначені за кодом 16 01 11 (16 01 12), змішані побутові відходи (20 03 01), змішані відходи будівництва і знесення будівель інші, ніж зазначені за кодами 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 (17 09 04), одяг (20 01 10), інші відходи цієї підгрупи (20 01 99), пластмаси (20 01 39), абсорбенти, фільтрувальні матеріали (включаючи оливні фільтри інакше не зазначені), обтиральні матеріали та захисний одяг інші, ніж зазначені за кодом 15 02 02 (15 02 03), папір і картон (20 01 01), відходи електричного і електронного обладнання інші, ніж зазначені в 20 01 21, 20 01 23 та 20 01 35 (20 01 36), осади (шлам, мул) від очищення стічних вод на підприємстві інші, ніж зазначені за кодом 06 05 02 (06 05 03).

Відходи, що утворюватимуться під час виконання підготовчих і будівельних робіт, а також під час провадження планованої діяльності, збиратимуться в спеціально відведені ємності (закрита герметична ємність (сталеві бочка, контейнер, тощо) або відкриту чи закриту тару (ящики, мішки, пакети, тощо), яка забезпечує їх локалізацію). Відходи будуть обліковуватися й передаватися спеціалізованим підприємствам в міру їх утворення відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами».

Вплив на довкілля зумовлений здійсненням операцій у сфері управління відходами, оцінюється як прийнятний.

- вплив на геологічне середовище та ґрунти.

Влаштування підземних одностінних резервуарів, а також допоміжного устаткування для приймання, зберігання й технологічного переливу скраплених вуглеводневих газів передбачається на діючому промисловому майданчику АТ «УКРСПЕЦТРАНСГАЗ», що представлений технологічно зв'язаними об'єктами й спорудами. Земельна ділянка має відповідне цільове призначення. Займання додаткових площ земельних ділянок не потребується.

Планованою діяльністю передбачається виконання інженерної підготовки території виконанням вертикального планування з ущільненням верхніх шарів ґрунту.

Протягом періоду підготовчих та будівельних робіт передбачається незначне порушення ґрунтів, пов'язане із їх переміщенням під час влаштування котлованів під фундаменти, траншеї й прокладання інженерних трас.

Під час експлуатації підземних резервуарів для зберігання вуглеводної сировини (СВГ, бензин), використання ґрунту не передбачається. Вся вільна від забудови територія буде максимально озеленена із влаштуванням газонів і зелених насаджень, що в подальшому створить майданчики із родючим шаром ґрунту та фітоценозом.

Експлуатація не буде спричинювати й сприяти розвитку небезпечних геологічних процесів та явищ природного, а також техногенного походження (тектонічних, сейсмічних, геодинамічних, зсувних, змін напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні, тощо) в районі їх розташування. Проєктований об'єкт не чинить негативного впливу на геологічне середовище. Вплив під час експлуатації об'єкту – прийнятний.

- шумове та вібраційне, теплове, радіаційне навантаження.

Основними джерелами шуму під час виконання підготовчих і будівельних робіт є шум від спеціалізованого автотранспорту, зварювального обладнання, плазмової/газової установки по різанню, компресорної установки з обладнанням, електровібраторів, піскоструминного (дробоструминного) апарату, ручного електроінструменту.

За даними Звіту, сумарний максимальний рівень шуму на межі найближчої житлової забудови становитиме 34,53 дБА та не перевищуватиме допустимих значень.

У процесі експлуатації об'єкта планованої діяльності основним джерелом шуму, що чинитиме вплив на навколишнє середовище буде робота двигунів спеціалізованого транспорту. Шум від роботи двигунів спеціалізованого транспорту має непостійний і переривчастий характер, утворюватиметься під час в'їзду та виїзду спеціалізованого транспорту, а саме його пересування територією промислового майданчику. Розвантаження сировини (СВГ, бензину) із спеціалізованого транспорту відповідно до правил техніки безпеки здійснюватиметься з вимкненим двигуном.

За даними Звіту, сумарний максимальний рівень шуму на межі найближчої житлової забудови становитиме 41,07 дБА та не перевищуватиме допустимих значень.

Проєктними рішеннями передбачається поступові технологічні етапи з транспортування, приймання, перевантаження сировини (СВГ, бензину), одночасного використання основного й допоміжного обладнання не передбачається. Провадження планованої діяльності здійснюватиметься виключно в денний час.

Рівні вібрації устаткування, що використовується під час виконання підготовчих і будівельних робіт, не перевищують допустимі нормативні значення, згідно з вимогами ДСН 3.3.6.039-99 «Державні санітарні норми виробничої загальної та локальної вібрації».

Основними організаційно-технічними заходами з метою зниження рівнів вібрації на робочих місцях передбачається постійний контроль вібраційних характеристик під час експлуатації обладнання з метою його відповідності паспортним або нормованим показникам, а також своєчасне проведення

планового й попереджувального ремонту обладнання з обов'язковим післяремонтним контролем вібраційних характеристик.

При здійсненні планованої діяльності санітарні норми для населення щодо вібрації виконуються вже безпосередньо на межі промайданчику.

Джерела потенційного світлового забруднення при здійсненні планованої діяльності відсутні. Теплові, ультразвукові, електромагнітні й іонізуючі випромінювання, які могли б вчинити негативний вплив на навколишнє середовище при проведенні планованої діяльності відсутні.

На об'єкті планованої діяльності об'єкти радіаційного випромінювання не застосовуватимуться, радіаційного забруднення не передбачається.

- вплив на рослинний світ, тваринний світ, об'єкти природно-заповідного фонду.

Проведення планованої діяльності передбачається в межах антропогенно трансформованої земельної ділянки. Під час виконання підготовчих і будівельних робіт знищення рослинного світу або будь-яке використання представників тваринного світу, біорізноманіття, не передбачається.

Територія має тверде (асфальто-бетонне) покриття, після завершення будівельних робіт передбачаються роботи з благоустрою території та озеленення.

Територія огорожена, що виключає міграцію представників тваринного світу. На території відсутні ареали чи місця гніздування представників тваринного світу.

Під час експлуатації знищення рослинного покриву або будь-яке використання представників тваринного світу, біорізноманіття не передбачається.

За даними Звіту, в межах ділянки робіт й прилеглої до неї території відсутні види флори, що перебувають в охоронних списках і знаходяться під захистом 4 і 6 Резолюції Бернської конвенції чи занесені до Червоної книги України.

Території та об'єкти природно-заповідного фонду в районі розміщення об'єкта відсутні. На території провадження планованої діяльності відсутні об'єкти Смарагдової мережі. Найближчими об'єктами Смарагдової мережі є: Dolynsko-Rozhniatynskyi (UA0000174), що розташований в південно-західному напрямку від південної межі м. Долина на відстані 13,20 км та Limnytsya river valley (UA0000357), розташований в східному напрямку від східної межі м. Долина на відстані 16,70 км.

В межах ділянки провадження панової діяльності відсутні об'єкти архітектурної, археологічної та культурної спадщини, відповідно і впливу не передбачається.

- вплив на соціальне середовище і здоров'я населення.

Вплив планованої діяльності об'єктів на навколишнє соціальне середовище має позитивний характер. Розрахований у Звіті соціальний ризик становить $5,24 \cdot 10^{-5}$ чол/рік та є умовно прийнятним для населення прилеглих територій.

Здійснення планованої діяльності не призведе до негативної дії на стан здоров'я, захворюваність, умови життєдіяльності людей та в цілому на навколишнє соціальне середовище,

(врахування звіту з оцінки впливу на довкілля)

а також з урахуванням усієї інформації та відсутності зауважень і пропозицій протягом строку громадського обговорення (звіт про громадське обговорення разом з таблицею повного, часткового врахування або обґрунтованого відхилення зауважень і пропозицій є невід'ємною частиною цього висновку),

вважає **допустимим/недопустимим** провадження планованої діяльності з огляду на нижченаведене

(обґрунтовується допустимість провадження планованої діяльності/обґрунтовується її недопустимість)

Виходячи з даних, наведених у Звіті з оцінки впливу на довкілля, планована діяльність «Реконструкція майнового комплексу АТ «УКРСПЕЦТРАНСГАЗ» за адресою: 77503, Івано-Франківська обл., Калуський р-н, м. Долина, вул. Промислова, б. 3» при врахуванні запропонованих природоохоронних заходів не призведе до суттєвого впливу на довкілля, сукупний вплив планованої діяльності є екологічно допустимим.

Екологічні умови провадження планованої діяльності:

1. Для планованої діяльності встановлюються такі умови використання території та природних ресурсів під час виконання підготовчих і будівельних робіт та провадження планованої діяльності, а саме:

1.1. дотримуватись межі санітарно-захисної зони об'єкта планованої діяльності згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, затвердженими наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 р. № 173;

1.2. господарську діяльність здійснювати за наявності документів, які відповідно до вимог законодавства посвідчують право власності на земельну ділянку або право постійного користування або право оренди земельної ділянки, які виникають з моменту державної реєстрації цих прав;

1.3. здійснювати плановану діяльність на підставі та з урахуванням документів, у тому числі дозвільного характеру, якими з огляду на вимоги чинного законодавства регулюється та регламентується зазначена діяльність;

1.4. забезпечити, щоб всі роботи на об'єкті робились таким чином, щоб викиди в атмосферу та/або запах не призводили до суттєвих незручностей за межами об'єкту або до суттєвого впливу на навколишнє середовище;

1.5. вживати заходів з метою мінімізації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря при провадженні технологічних операцій;

1.6. викиди забруднюючих речовин із стаціонарних джерел можливі лише з урахуванням та на підставі наявного дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в разі зміни параметрів стаціонарних джерел, їх кількості, кількісного та якісного складу забруднюючих речовин, впровадження заходів щодо скорочення викидів до дозволу вносяться відповідні зміни шляхом отримання нового дозволу на викиди з урахуванням змін, що сталися на об'єкті;

1.7. здійснювати контроль за дотриманням нормативів гранично допустимих викидів забруднюючих речовин;

1.8. здійснювати регулювання викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в періоди несприятливих метеорологічних умов;

1.9. забезпечити здійснення інструментально-лабораторних вимірювань параметрів викидів забруднюючих речовин від джерел забруднення атмосферного повітря;

1.10. забезпечити здійснення організаційно-господарських, технічних та інших заходів щодо забезпечення виконання вимог, передбачених стандартами та нормативами екологічної безпеки в галузі охорони атмосферного повітря;

1.11. забезпечити резервуари технічними пристроями для контролю їх герметичності та приладами контролю для запобігання переливів;

1.12. не перевищувати встановлені гранично-допустимі концентрації забруднюючих речовин на межі СЗЗ та найближчої житлової забудови;

1.13. здійснювати експлуатацію обладнання та мереж в технічно справному експлуатаційному стані, робота обладнання в форсованому режимі заборонена;

1.14. здійснювати заходи боротьби з шумом та іншими негативними фізичними впливами;

1.15. роботи здійснювати у денний час;

1.16. забезпечити дотримання допустимих нормативних рівнів вібрації при роботі обладнання та механізмів;

1.17. здійснювати ефективну очистку всіх видів стічних вод, не допускати забруднення поверхневих та підземних вод;

1.18. забезпечити збір, очищення та відведення дощових і талих вод;

1.19. дотримуватись умов дозволу на спеціальне водокористування та встановлених лімітів водоспоживання;

1.20. забезпечити безперебійну і ефективну роботу та підтримання у справному стані споруд та обладнання для очищення стічних вод, проводити контроль за ефективністю роботи очисних споруд;

1.21. забезпечити захист земель від забруднення, засмічення та підтоплення;

1.22. скид стічних вод на рельєф заборонено, скид зворотних вод з очисних споруд здійснювати відповідно до Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами, що затверджені постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.1999 № 465;

1.23. забезпечити виконання технічних рішень і заходів з метою недопущення забруднення ґрунтового покриву та водного середовища;

1.24. скидання стічних вод у водні об'єкти допускається лише за умов наявності нормативів гранично допустимих концентрацій та встановлених нормативів гранично допустимого скидання забруднюючих речовин;

1.25. забороняється скидання будь-яких речовин, пов'язаних з діяльністю водокористувачів, що не враховані при розробці ГДС;

1.26. дотримуватись умов скидання стічних вод, визначених статтею 70 Водного кодексу України;

1.27. здійснювати водокористування відповідно до вимог Водного Кодексу України, Закону України «Про питну воду та питне водопостачання», Закону України «Про водовідведення та очищення стічних вод»;

1.28. експлуатацію очисних споруд, лабораторно-виробничий і технологічний контроль роботи очисних споруд проводити відповідно до Правил технічної експлуатації систем водопостачання та водовідведення населених

пунктів України, затверджених наказом державного комітету України по житлово-комунальному господарству від 05.07.1995 року № 30, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21.07.1995 р. за № 231/767;

1.29. вести облік витрат води за допомогою лічильників;

1.30. забезпечити систематичний відбір проб води для проведення хімічних, радіологічних та бактеріологічних досліджень, здійснювати лабораторно-виробничий контроль на усіх етапах і стадіях очищення стічних вод;

1.31. здійснювати контроль складу і властивостей стічних вод і відповідності їх визначеним нормам скидання, контроль складу і властивостей вод р. Лушчава та дотримання якості вод встановленому виду водокористування;

1.32. організувати спеціально відведені та відповідно обладнані місця для тимчасового зберігання кожного окремого виду відходів згідно з їх характеристикою небезпеки та відповідно до вимог діючих санітарно-гігієнічних норм і правил;

1.33. передавати відходи для подальшого оброблення спеціалізованим підприємствам в установленому законодавством порядку;

1.34. управління відходами здійснювати на підставі укладених договорів із суб'єктами господарювання у сфері управління відходами, у тому числі, небезпечними;

1.35. не допускати забруднення території паливно-мастильними матеріалами і потрапляння в ґрунт відходів, нафтопродуктів та інших забруднюючих рідин;

1.36. виконувати заходи щодо запобігання або зменшення розвитку небезпечних геологічних процесів і явищ;

1.37. забезпечити виконання технічних рішень і заходів з метою недопущення забруднення ґрунтового покриву та водного середовища;

1.38. забезпечити захист навколишніх продуктивних земель і підземних водоносних горизонтів від забруднення;

1.39. здійснити благоустрій та озеленення санітарно-захисної зони об'єкта планованої діяльності;

1.40. здійснювати утримання території в належному санітарному та екологічному стані;

1.41. забезпечити розроблення проєкту автоматизованої системи екологічного моніторингу підприємства;

1.42. забезпечити здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля у разі змін планованої діяльності, які підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 № 1010 «Про затвердження критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля»;

1.43. дотримуватись інших природоохоронних заходів, передбачених чинним законодавством.

2. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та усунення їх наслідків, а саме:

2.1. дотримуватись вимог Закону України «Про об'єкти підвищеної

небезпеки»;

2.2. припинити будь-які роботи при виникненні нештатних ситуацій (поломка, аварії, тощо) до приведення технологічного процесу до нормальних умов;

2.3. забезпечити наявність чіткого регламенту та необхідної кількості засобів на випадок виникнення необхідності оперативної ліквідації, у повному обсязі, з метою мінімізації можливого негативного впливу на навколишнє природне середовище, будь-якої аварійної ситуації;

2.4. дотримуватись вимог Закону України «Про охорону праці», положень щодо безпеки праці;

2.5. експлуатацію об'єкту здійснювати у відповідності з проєктною документацією, виробничими інструкціями, інструкціями з техніки безпеки, протипожежної та екологічної безпеки;

2.6. здійснювати своєчасний огляд технічного стану обладнання та проведення його технічного обслуговування.

3. Для планованої діяльності встановлюються такі умови щодо зменшення транскордонного впливу планованої діяльності,* а саме:

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля планованої діяльності відсутні.

4. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення таких компенсаційних заходів:**

4.1. своєчасна та в повному обсязі сплата екологічного податку, компенсаційних платежів.

5. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із запобігання, уникнення, зменшення (пом'якшення), усунення, обмеження впливу планованої діяльності на довкілля, а саме:**

5.1. технічне обслуговування проводити лише кваліфікованими спеціалістами з дотриманням всіх діючих стандартів і настанов;

5.2. дотримуватись технологічного регламенту;

5.3. забезпечити герметизацію та захист від корозії обладнання;

5.4. не допускати використання техніки з підтіканням ПММ;

5.5. забезпечити виконання технічних рішень і заходів з метою недопущення забруднення довкілля;

5.6. забезпечити дотримання допустимих нормативів ГДК у атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони та житлової забудови;

5.7. забезпечити дотримання допустимих рівнів шуму на межі найближчої житлової забудови відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 19.06.1996 р. № 173;

5.8. забезпечити здійснення ефективних заходів для зменшення обсягів утворення відходів, а також для оброблення відходів, утворення яких неможливо уникнути відповідно до вимог Закону України «Про управління відходами»;

5.9. здійснювати організаційні, екологічні та інші заходи, спрямовані на раціональне використання та охорону земель, їх захист від шкідливого антропогенного впливу;

5.10. призначити відповідальних осіб у сфері дотримання вимог

природоохоронного законодавства.

6. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення післяпроектного моніторингу**, а саме:

6.1. здійснювати моніторинг за станом атмосферного повітря (в тому числі на межі СЗЗ та житлової забудови), підземних та поверхневих вод, стану ґрунтів;

6.2. контролювати рівень шуму та вібрації на межі найближчої житлової забудови.

Інформацію щодо виконання післяпроектного моніторингу, визначеного у пункті 6, надавати в управління екології та природних ресурсів Івано-Франківської обласної державної адміністрації та Державну екологічну інспекцію Карпатського округу щорічно або невідкладно за письмовим запитом.

Забезпечувати публікування результатів післяпроектного моніторингу на власному вебсайті (в разі наявності) або вебсайтах органів місцевого самоврядування відповідних адміністративно-територіальних одиниць, що можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Моніторинг здійснюється протягом п'яти років з моменту початку провадження планованої діяльності.

Примітка: якщо під час провадження господарської діяльності щодо якої здійснювалась оцінка впливу на довкілля, виявлено значний негативний вплив цієї діяльності на життя і здоров'я населення і довкілля та якщо такий вплив не був оцінений під час здійснення оцінки впливу на довкілля та/або істотно змінює результати оцінки впливу цієї діяльності на довкілля, рішення про впровадження такої планованої діяльності за рішенням суду підлягає скасуванню, а діяльність припиненню.

(зазначається порядок, строки та вимоги до здійснення моніторингу)

7. На суб'єкта господарювання покладається обов'язок із здійснення додаткової оцінки впливу на довкілля на іншій стадії проектування**, а саме:

Розширення чи зміни планованої діяльності та об'єктів, за умови, що така планована діяльність призведе до збільшення утворюваних та утворення нових видів небезпечних відходів, збільшення та/або появи нових джерел викидів в атмосферне повітря та скидів забруднюючих речовин у водні об'єкти, шумового, вібраційного, світлового, теплового та радіаційного забруднення, а також випромінення можливі за результатами додаткової процедури з оцінки впливу на довкілля.

(зазначаються строки та обґрунтовується така вимога)

Висновок з оцінки впливу на довкілля є обов'язковим для виконання. Екологічні умови, передбачені у цьому висновку, є обов'язковими.

Висновок з оцінки впливу на довкілля втрачає силу через п'ять років у разі, якщо не було прийнято рішення про провадження планованої діяльності.

Заступник начальника управління –
начальник відділу

Начальник управління

 О.М. Гуменяк
(підпис) (ініціали, прізвище)

А.Д. Пліхтяк
(підпис) (ініціали, прізвище)

* Якщо здійснювалась процедура оцінки транскордонного впливу.

** Якщо з оцінки впливу на довкілля випливає така необхідність.